


Mecha Ensamblada PRIMAFUSE®

Información
Técnica



Descripción de Producto

La **Mecha Ensamblada PRIMAFUSE®**, brinda al usuario final un producto ensamblado desde planta tomando en cuenta principalmente los siguientes puntos:

1. Eliminar los defectos que generalmente existen en la preparación de las mechas en su ensamble (Fulminante-Mecha de Seguridad- Conector TH) en el lugar de uso y minimizar el desperdicio de estos elementos.
2. La eliminación de la iniciación manual de la Mecha de Seguridad, evitando la exposición de los operadores a los humos de la combustión, permitiendo la salida segura del personal del lugar del disparo.

La **Mecha Ensamblada PRIMAFUSE®** esta compuesta por los siguientes elementos:

- Un Fulminante Ordinario No. 8.
- Un tramo de **Mecha de Seguridad SWORD**. La longitud a usar debera ser determinada por la profundidad del barreno y la plantilla de barrenación establecida.
- Un **Conector TH**. Este elemento permite la iniciación de la Mecha de Seguridad en forma segura y esta sea transmitida al Fulminante Ordinario, se recomienda el uso del Alambre Ignitacord para asegurar la correcta iniciación del sistema.



Especificaciones Técnicas:

Velocidad de Combustión: 135 seg/m +/- 10%
 Color: Blanca
 Fulminante Potencia # 8

Presentación	# de Material	Dimensiones			Piezas Por Caja	Peso Neto por Caja	Peso Bruto por Caja
		Largo cm	Ancho cm	Alto cm			
1.50 Metros	MEN15	54	33	21	200	6.39	7.05
2.00 Metros	MEN02	54	33	21	150	6.39	7.05
2.50 Metros	MEN25	54	33	21	150	7.99	8.81
3.00 Metros	MEN03	54	33	21	120	7.67	8.46
3.50 Metros	MEN35	54	33	21	120	8.95	9.87
4.00 Metros	MEN04	54	33	21	90	7.67	8.46
4.50 Metros	MEN45	19.5	36.5	36	80	7.67	8.46

Mecha Ensamblada de Seguridad

Explosivo para Voladura , tipo, Clase 1.1B UN 0360



Cláusula de Exención de Responsabilidad

Dyno Nobel Inc. y sus subsidiarias renuncian a cualquier garantía con respecto a este producto, la seguridad del mismo, o los resultados a obtener, ya sea expresa o IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y / O DE OTRA GARANTÍA. Compradores y usuarios asumen todos los riesgos, la responsabilidad de cualquier y todas las lesiones (incluida la muerte), pérdidas, o daños a personas o bienes derivados de la utilización de este producto. Bajo ninguna circunstancia, Dyno Nobel Inc. o cualquiera de sus filiales serán responsables daños consecuentes o incidentales o previsto para la pérdida de ganancias.

DYNO
Dyno Nobel

Groundbreaking Performance